QUIDETAN ANTITANINOS

Ficha Técnica

Descripción

QUIDETAN ANTITANINOS es una imprimación monocomponente para exterior base agua.

Propiedades

QUIDETAN ANTITANINOS es una imprimación con muy buena elasticidad, protección fungicida e insecticida, excelente envejecimiento al exterior, protección contra la radiación UV (tanto en el producto incoloro como en los productos coloreados, obteniéndose un mejor resultado con productos coloreados). Producto a poro abierto. Repele el agua, manchas y suciedad. **Especialmente recomendado para maderas resinosas; MADERAS DURAS, RICAS EN TANINOS**
ADEMÁS ESTÁ REGISTRADO. RORSB: 0018 CAV, nº registro: 10-80-05898

Características

Viscosidad	10 – 12 sg en Copa Ford Nº4 a 20ºC
Sólidos	22 – 24%
Densidad	1,01 – 1,03 g/cm^3
Colores	***INCOLORO, PINO, PINO OREGON, ROBLE FRANCES, CASTAÑO, NOGAL MEDIO, TEKA, NOGALINA, EBANO.***

Aplicación

Campo de empleo: Todo tipo de maderas tanto para interior como para exterior.
Soporte: Todo tipo de maderas. Propiedades óptimas sobre maderas blandas (pino, abeto,..)
Aplicación a pistola, brocha, cepillo, flow-coating (inmersión).

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras, de polvo y otros productos grasos.

Todos los colores pueden mezclarse entre sí.
Si se desea puede rebajarse la viscosidad de aplicación por medio de adición de agua.

No barnizar con temperaturas inferiores a 12ºC y humedad superior al 75%.

Rendimiento

12 - 16 m^2/litro

Tiempo de secado

Secado al aire	1 hora superficialmente a 20ºC 3-4 horas a 20ºC aplicación de una segunda mano.
Secado lija	8 horas lijado

Gramaje recomendado

150 – 250 gr/ m^2

Recomendaciones

Procurar aireación suficiente.
Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.
Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.
Consulte la hoja de seguridad

Almacenaje

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 6 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..